

电热恒温培养箱(DHP-360S/BS)



- ❖ 外壳采用优质镀锌板制做，表面经静电喷涂，造型美观大方，防腐耐用。
- ❖ 工作室采用镀锌或者不锈钢加工成形，搁板高度可调，四角成半圆弧，便于清洁。
- ❖ 双层钢化玻璃观察窗，工作室内部试品搁板高度可调，观察清晰，使用方便。
- ❖ 微电脑智能数字显示控温仪表控温精确，保证温度无过冲，具有定时、超温报警等功能。
- ❖ 良好的隔热设计，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换，最大程度做到绿色、节能、环保。
- ❖ 采用耐高温硅胶密封条，配以锁扣式松紧调节门锁，确保良好的密封性，防止热量流失。
- ❖ 独特的几何腔体洁净设计，保证对样品主动完美的保护。

| | |
|-----------|-----------------------|
| 型号 | DHP-360S/BS |
| 容量 | 45L |
| 电源 | 220V 50Hz |
| 控温范围 | RT+5-65℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度波动度 | ±0.5℃ (37℃时) |
| 内胆材质 | S: 镀锌内胆 BS: 201 不锈钢内胆 |
| 外壳材质 | 镀锌板 (表面静电喷涂) |
| 保温层 | 陶瓷纤维 |
| 加热器 | 不锈钢加热管 |
| 观察窗材质 | 钢化玻璃 |
| 排气孔 (测试孔) | 35mm (顶部) 一个 |
| 额定功率 | 180w |
| 定时器 | 0-9999min |
| 运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 |

产品资料

| | |
|-----------------|-------------|
| 内胆尺寸 mm (DxWxH) | 360×350×350 |
| 外形尺寸 mm (DxWxH) | 540×500×710 |
| 包装尺寸 mm(DxWxH) | 550×600×790 |
| 隔板标配/最多 | 2/4 |
| 隔板间距 | 60mm |
| 隔板承重 | 16kg |