

## 卧式真空干燥箱(DZF-6050A/AB/BE)



- ❖ 外壳采用镀锌板制造，表面静电喷塑，冷轧钢喷塑内胆或不锈钢材料制成，半圆形四角设计更方便清洁；  
采用微电脑温控系统，智能 PID 自整定控制，具有温控、定时、超温报警等功能；
- ❖ 箱门松紧可任意调节，整体成形的硅胶门封条，环绕式加热系统，确保箱内高真空，受热均匀；
- ❖ 工作室为长方形结构，箱门采用钢化双层玻璃门，保证使用者实验安全采用大视角可视观察窗，方便观察工作室内部实验物品；
- ❖ 具有设定参数记忆、来电恢复功能，设备可自动按原设定程序恢复运行。

型号	DZF-6050A/AB/BE
容量	50L
电源	220V 50Hz
控温范围	RT+10°C-250°C
温度分辨率	0.1°C
真空度	< 133Pa
内胆材质	A: 冷轧钢喷塑内胆, AB: 201 不锈钢内胆 (喷砂), BE: 304 不锈钢内胆 (喷砂)
加热方式	减压、四壁加热传导
保温层	优质硅酸铝棉
真空表	硅油真空压力表
额定功率	1400w
定时	0-9999min
运行功能	定制运行、定时运行、自动停止
传感器	PT100
内胆尺寸 mm (DxWxH)	370×415×345
外形尺寸 mm (DxWxH)	550×720×540
包装尺寸 mm (DxWxH)	840×685×685

# 产品资料

隔板标配/最多	2/2
隔板间距	119mm
隔板承重	15kg
选配功能	自动真空表、真空泵、程控仪表