

沙鹰台式高速离心机 RG-185T (LCD)



主要技术参数

- 微机控制，大力矩交流变频电机驱动，运行稳定、噪音低、转速精度高。
- 触摸面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置且自动存储。
- 液晶显示，人性化界面，操作简单便捷。
- 实时 rpm/RCF 之间读数换算与设定，方便快捷。
- 配备电子门锁，设有门盖保护、超速、超温等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。
- 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合 GMP 认证。离心机取得美国 FDA 认证。
- 具有 9 个程序的升速曲线/10 个程序的降速曲线，可根据需要设置升/降速时间。

主机技术参数

型号	RG-185T
最高转速	18500r/min
最大相对离心力	23797×g
最大容量	4×100ml
转速精度	±30r/min
时间设置范围	1s~99min59s
整机噪音	<65dB(A)
电源	AC220V 50Hz 10A
整机功率	750W
外形尺寸(L×W×H)	330mm×420mm×280mm
外包装尺寸(L×W×H)	430mm×520mm×390mm
重量	20kg

RG-185T 高速离心机转子

转子名称及编号	容量	最高转速	最大相对离心力
1 号角转子	12×1.5ml/2.2ml	18500r/min	23797×g
2 号角转子	10×5ml	13000r/min	11400×g
3 号角转子	12×5ml	13000r/min	11400×g
3 号角转子	12×10ml	12000r/min	14800×g
3 号角转子	8×15ml（尖底）	12000r/min	14800×g
4 号角转子	6×50ml	12000r/min	13000×g
4 号角转子	4×100ml	12000r/min	13000×g
5 号水平转子	4×10ml	6000r/min	3200×g
6 号水平酶标转子	2×48 孔	3000r/min	1400×g
7 号角转子	24×1.5ml/2.2ml	13200r/min	16110×g
8 号角转子	36×0.5ml	16000r/min	23669×g
8 号角转子	48×0.5ml	16000r/min	23669×g

RG-185T 高速离心机报价表

名称及编号	型号及容量	最高转速	最大相对离心力	备注
高速离心机	RG-185T 液晶	18500r/min	23797×g	主机带 NO.1
1 号角转子	12×1.5ml/2.2ml	18500r/min	23797×g	
2 号角转子	10×5ml	13000r/min	11400×g	
3 号角转子	12×5ml	13000r/min	11400×g	
3 号角转子	12×10ml	12000r/min	14800×g	
3 号角转子	8×15ml	12000r/min	14800×g	适用尖底管
4 号角转子	6×50ml	12000r/min	13000×g	适用圆底管
4 号角转子	6×50ml	12000r/min	13000×g	适用尖底管
4 号角转子	4×100ml	12000r/min	13000×g	
5 号水平转子	4×10ml	6000r/min	3200×g	
6 号水平酶标转子	2×48 孔	3000r/min	1400×g	
7 号角转子	24×1.5ml/2.2ml	13200r/min	16110×g	
8 号角转子	36×0.5ml	16000r/min	23669×g	
8 号角转子	48×0.5ml	16000r/min	23669×g	